

令和8年度廃棄物処理施設(焼却施設)の維持管理状況の記録

項 目		測定結果等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 号 炉	処分した廃棄物の種類:燃やせる一般廃棄物※1	受入量[t]	3,759.97	1,015.56	1,268.87									
	燃焼ガス温度	測定を行った位置	燃焼室	燃焼室	燃焼室									
		測定結果が得られた年月日	1日～30日	1日～8日	22日～30日									
		測定結果[℃]	965～990	959～982	950～968									
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	測定を行った位置	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口									
		測定結果が得られた年月日	1日～30日	1日～8日	22日～30日									
		測定結果[℃]	160～160	160～160	160～160									
	排ガス中の一酸化炭素濃度(酸素12%換算)	測定を行った位置	煙突	煙突	煙突									
		測定結果が得られた年月日	1日～30日	1日～8日	22日～30日									
		測定結果[ppm]	4～9	3～6	3～5									
	冷却設備に堆積したばいじんの除去	ボイラー(エコノマイザー)※2	清掃を行った年月日	—	20日～29日	—								
		減温塔※3	清掃を行った年月日	—	13日～21日	—								
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	ろ過式集じん器※4	清掃を行った年月日	—	21日～22日	—								
	排ガス中のばい煙濃度(酸素12%換算)	測定を行った位置	煙突	—	—									
		採取した年月日	6日	—	—									
		測定結果を得られた年月日	21日	—	—									
		ばいじん測定結果[ppm]	0.001未満	—	—									
		窒素酸化物 測定結果[ppm]	26	—	—									
		硫黄酸化物測定結果[ppm]	0.6	—	—									
2 号 炉	燃焼ガス温度	測定を行った位置	煙突	—	—									
		採取した年月日	6日	—	—									
		測定結果を得られた年月日	21日	—	—									
	集じん器に流入する燃焼ガス温度	測定を行った位置	集じん器入口	集じん器入口	集じん器入口									
		測定結果が得られた年月日	1日～30日	1日～31日	1日～5日									
		測定結果[℃]	160～160	160～160	160～160									
	排ガス中の一酸化炭素濃度(酸素12%換算)	測定を行った位置	煙突	煙突	煙突									
		測定結果が得られた年月日	1日～30日	1日～31日	1日～5日									
		測定結果[ppm]	1～6	1～6	3～5									
	冷却設備に堆積したばいじんの除去	ボイラー(エコノマイザー)※2	清掃を行った年月日	—	18日～23日									
		減温塔※3	清掃を行った年月日	—	10日～18日									
	排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	ろ過式集じん器※4	清掃を行った年月日	—	18日～19日									
	排ガス中のばい煙濃度(酸素12%換算)	測定を行った位置	煙突	—	—									
		採取した年月日	6日	—	—									
		測定結果を得られた年月日	21日	—	—									
		ばいじん測定結果[ppm]	0.001未満	—	—									
		窒素酸化物 測定結果[ppm]	33	—	—									
		硫黄酸化物測定結果[ppm]	3.9	—	—									
2 号 炉	排ガス中のばい煙濃度(酸素12%換算)	塩化水素測定結果[ppm]	2.4	—	—									
		測定を行った位置	—	—	—									
		採取した年月日	—	—	—									
	排ガス中のダイオキシン類濃度(酸素12%換算)	測定結果を得られた年月日	—	—	—									
		測定結果[ng-TEQ/mN]	—	—	—									
		測定結果[ng-TEQ/mN]	—	—	—									

- ※1 厨芥類、ぼろ布、紙くず、枝木、可燃性粗大(木製家具、ふとん等)不燃ごみ等の資源選別後の可燃分及び残さ
 ※2 ボイラー(エコノマイザー)に堆積したばいじんの除去は、ストブロワで断続的に除去し、飛灰貯留槽で一時保管
 ※3 減温塔で落下したばいじんは、飛灰貯留槽で一時保管
 ※4 ろ過式集じん器に堆積したばいじんの除去は、空気式逆洗装置で断続的に除去し、飛灰貯留槽で一時保管